

Nr.
7 - 098

Betriebsanweisung
gem. Unfallverhütungsvorschrift

**ZEITIG BAU
GMBH**



Gebäude:
Betrieb ZEITIG BAU
freigegeben (Unterschrift):

Arbeitsplatz: Baustelle
Tätigkeit: Transportarbeiten
Erfassungsdatum: Dez.2010

Anwendungsbereich

Anschlagen von Lasten

Diese Betriebsanweisung gilt für das Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder.

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefährdungen bestehen durch herabfallende Lasten, Einklemmen der Hände, Quetschen zwischen Lasten und festen Einbauten, sowie Handverletzungen an beschädigten Anschlagmitteln.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Nur Anschlagmittel mit Sicherheitshaken verwenden.
- Nur genormte und gekennzeichnete Anschlagmittel verwenden.
- Anschlagmittel nicht über die zulässige Belastung hinaus beanspruchen.
- Seile, Ketten und Hebebänder nach Größe der Last und des Neigungswinkels auswählen.
- Bei mehrsträngigen Gehängen nur zwei Stränge als tragend annehmen.
- Lange stabförmige Lasten nicht in Einzelschlingen anschlagen, Traversen benutzen.
- Lasten im Schnürgang anschlagen.
- Lasten nicht durch Einhaken unter die Umschnürung transportieren.
- Kleine und lose Teile nur in Behältern transportieren.
- Pendeln der Last durch mittige Stellung des Kranhakens über der Last vermeiden.
- Lasten nicht höher heben, als zur Beförderung notwendig.
- Anschlagmittel erst lösen, wenn die Last sicher abgestellt ist.
- Keine Personen mit der Last befördern.
- Verständigung zwischen Kranführer und Anschläger über Handzeichen oder Sprechfunk.
- Bei Anschlagen der Last ist
 - auf den eventuell außermittigen Schwerpunkt zu achten,
 - der vorgegebene Anschlagpunkt zu verwenden,
 - formschlüssiges Anschlagen kraftschlüssigem vorzuziehen,
 - beim Anziehen der Last nie zwischen Last und Wand stehen,
 - ein Kantenschutz zu verwenden, wenn Seile oder Ketten über scharfe Kanten gelegt werden,
 - der Aufenthalt unter schwebenden Lasten verboten,
 - das leere Hakengeschirr hochzuhängen.

Verhalten bei Störungen

Feuer:112

- Der nächste Vorgesetzte ist sofort über Mängel am Anschlagmittel (beschädigte Außenhülle eines Hebebändes, Bruch einer Litze, Aufdoldung, Quetschung, Knicke und Drahtbrüche bei Drahtseilen) zu informieren.
- Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht mehr benutzt werden und sind der Benutzung zu entziehen.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf:112



- Bei Unfällen ist der Arbeitsvorgang sofort zu unterbrechen.
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und Unfall melden.
- Ersthelfer: siehe Aushang
- NOTRUF: siehe Aushang
- Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten.

Nr.
7 - 098

Betriebsanweisung
gem. Unfallverhütungsvorschrift

ZEITIG BAU
GMBH



Gebäude:
Betrieb ZEITIG BAU
freigegeben (Unterschrift):

Arbeitsplatz: Baustelle
Tätigkeit: Transportarbeiten
Erfassungsdatum: Dez.2010

Instandhaltung, Prüfungen

- Die Anschlagmittel sind vor jeder Benutzung einer Sichtkontrolle auf offensichtliche Mängel zu unterziehen und jährlich von einem Sachkundigen zu überprüfen.
- Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.

Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt!